

JOB | JOB2

Sterylicator powietrza EMSP 01



Specyfikacja produktu

- ✓ sterylizator wykorzystujący właściwości promieniowania ultrafioletowego typu UV-C, niszczącego bakterie, wirusy oraz drobnoustroje chorobotwórcze
- ✓ zastosowany wymienny filtr węglowy usuwający z zasysanego powietrza z pomieszczenia szkodliwe substancje, typu zarodniki pleśni, gazy z dymu papierosowego, szkodliwe i przykre opary, sierść zwierzęca itp.
- ✓ konstrukcja urządzenia zapewnia całkowitą izolację od szkodliwego promieniowania UV-C i bezpieczeństwo przeciwporażeniowe
- ✓ wszechstronne zastosowanie w pomieszczeniach gdzie mogą przebywać ludzie
- ✓ wykonany z blachy stalowej malowanej poliestrową farbą proszkową w dowolnym kolorze RAL
- ✓ możliwość samodzielnego ustawienia na dowolnej płaskiej powierzchni
- ✓ dostęp serwisowy – zdejmowana, przykręcana osłona urządzenia
- ✓ zastosowane elementy renomowanych producentów PHILIPS, OSRAM zapewniają długotrwałe i bezpieczne użytkowanie

Parametry

szerokość - 200 [mm]

głębokość - 200 [mm]

wysokość - 610 [mm]

waga - 8,5 kg

wydajność wentylatora - 164 m³

zasilanie sieciowe - 230 VAC (L+N+PE)

zabezpieczenie - 1 A



Dane kontaktowe

Tel. 094 71 27 303

Tel. mobil: +48 604 995 350

Tel. mobil: +48 600 876 277

Tel. mobil: +48 881 333 287

e-mail: job@job.szczecinek.pl



P. H.U. "JOB"
NIP 673-174-55-74
REGON 320560234

"JOB2" Sp. z o.o.
NIP 673-190-37-19
REGON 369166565

ul. Bugno 3 F
78-400 Szczecinek

Dane techniczne stacji EMSP 01

➤ Szerokość	200	mm
➤ Głębokość	200	mm
➤ Wysokość	610	mm
➤ Waga	8,5	kg
➤ Napięcie zasilania	230	VAC
➤ Pobór mocy.....	53	W
➤ Zabezpieczenie	1	A
➤ Typ lampy UVC	2 x TUV 15W SLV Philips	
➤ Statecznik elektroniczny	QTZ82X18 Osram	
➤ Moc promieniowania UVC	2 x 4,9	W
➤ Powierzchnia filtra węglowego	225	cm ²
➤ Wydajność wentylatora	163	m ³
➤ Poziom hałasu wentylatora	45	dBA

Materiał wykonania:	obudowa	blacha stalowa DC01
	podstawa, góra	blacha stalowa DC03
	przegroda	blacha stalowa 14301 polerowana
Grubość blachy [mm]:	obudowa	≠ 1,0
	podstawa, góra	≠ 3,0
	przegroda	≠ 0,5
Wykończenie:	farba proszkowa z palety RAL Epoksydowa	
Sposób montażu:	wolnostojąca	
Zastosowane zabezpieczenia:	podstawa antypoślizgowa	
Wymiary zestawu:	szerokość [mm]:	200
	głębokość [mm]:	200
	wysokość [mm]	610
Materiał opakowania:	karton trójwarstwowy	
Waga:	Kg	8,5

Sposób pakowania:

Wymiar kartonu pojedynczego zestawu	szerokość [mm]:	215
	głębokość [mm]:	245
	wysokość [mm]	660
Waga kartonu	kg	0,5
Waga zapakowanego pojedynczego zestawu:	kg	9
Ilość zestawów na paletce:	szt.	18
Waga palety kompletnej:	kg	200

Dane kontaktowe

Tel. 094 71 27 303
 Tel. mobil: +48 604 995 350
 Tel. mobil: +48 600 876 277
 Tel. mobil: +48 881 333 287
 e-mail: job@job.szczecinek.pl



P. H.U. "JOB" "JOB2" Sp. z o.o. ul. Bugno 3 F
 NIP 673-174-55-74 NIP 673-190-37-19 78-400 Szczecinek
 REGON 320560234 REGON 369166565